

**SPOTŘEBA MATERIÁLU WATISOL PŘI RŮZNÝCH APLIKACÍCH**

DRUH FOUKÁNÍ	TLOUŠŤKA	kg/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/100m <sup>2</sup>	POČET BALÍKŮ na 100m <sup>2</sup>	TEPELNÝ ODPOR - R	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - U
Volné plochy	10cm	3,5kg	35kg	350kg	28ks	2,564 m <sup>2</sup> .K/W	0,3900 W/m <sup>2</sup> .K
	20cm	8,0kg	40kg	800kg	64ks	5,128 m <sup>2</sup> .K/W	0,1950 W/m <sup>2</sup> .K
	30cm	13,5kg	45kg	1350kg	108ks	7,692 m <sup>2</sup> .K/W	0,1300 W/m <sup>2</sup> .K
	40cm	18,0kg	45kg	1800kg	144ks	10,256 m <sup>2</sup> .K/W	0,0975 W/m <sup>2</sup> .K
	50cm	25,0kg	50kg	2500kg	200ks	12,820 m <sup>2</sup> .K/W	0,0780 W/m <sup>2</sup> .K
Šikmé stěny	10cm	4,0kg	40kg	400kg	32ks	2,564 m <sup>2</sup> .K/W	0,3900 W/m <sup>2</sup> .K
	20cm	9,0kg	45kg	900kg	72ks	5,128 m <sup>2</sup> .K/W	0,1950 W/m <sup>2</sup> .K
	30cm	15,0kg	50kg	1500kg	120ks	7,692 m <sup>2</sup> .K/W	0,1300 W/m <sup>2</sup> .K
	40cm	22,0kg	55kg	2200kg	176ks	10,256 m <sup>2</sup> .K/W	0,0975 W/m <sup>2</sup> .K
	50cm	27,5kg	55kg	2750kg	220ks	12,820 m <sup>2</sup> .K/W	0,0780 W/m <sup>2</sup> .K
Kolmé stěny	10cm	6,5kg	65kg	650kg	52ks	2,564 m <sup>2</sup> .K/W	0,3900 W/m <sup>2</sup> .K
	20cm	13,0kg	65kg	1300kg	104ks	5,128 m <sup>2</sup> .K/W	0,1950 W/m <sup>2</sup> .K
	30cm	19,5kg	65kg	1950kg	156ks	7,692 m <sup>2</sup> .K/W	0,1300 W/m <sup>2</sup> .K
	40cm	26,0kg	65kg	2600kg	208ks	10,256 m <sup>2</sup> .K/W	0,0975 W/m <sup>2</sup> .K
	50cm	32,5kg	65kg	3250kg	260ks	12,820 m <sup>2</sup> .K/W	0,0780 W/m <sup>2</sup> .K
Dutiny	10cm	4,5kg	45kg	450kg	36ks	2,564 m <sup>2</sup> .K/W	0,3900 W/m <sup>2</sup> .K
	20cm	10,0kg	50kg	1000kg	80ks	5,128 m <sup>2</sup> .K/W	0,1950 W/m <sup>2</sup> .K
	30cm	16,5kg	55kg	1650kg	132ks	7,692 m <sup>2</sup> .K/W	0,1300 W/m <sup>2</sup> .K
	40cm	22,0kg	55kg	2200kg	176ks	10,256 m <sup>2</sup> .K/W	0,0975 W/m <sup>2</sup> .K
	50cm	27,5kg	55kg	2750kg	220ks	12,820 m <sup>2</sup> .K/W	0,0780 W/m <sup>2</sup> .K